

Строп для позиционирования GRILLON Артикул: L052AA00

Арт. 182761

* Указанные цены действуют для региона Навои при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 1

Объем 1 ед.: 0 (м3)



СТРОП ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ

Строп GRILLON с устройством регулировки длины используется для организации системы позиционирования. Внимание, система позиционирования должна всегда дублироваться страховочной системой.

Строп может использоваться как в сдвоенном режиме, путем присоединения к двум боковым элементам для позиционирования на привязи, так и в одинарном режиме, когда строп присоединяется в центральный поясной элемент. Длина стропа легко меняется с помощью устройства регулировки длины. Благодаря рукоятке на устройстве, длину можно отрегулировать даже когда устройство нагружено всем весом работника. При использовании в «одинарном» режиме, можно производить короткие спуски и подъемы для более точного позиционирования. Доступен в четырех размерах: 2, 3, 4 и 5 метров.

Строп может применяться для организации временных анкерных точек.

- Прост в использовании:

- длина стропа очень легко и точно регулируется для достижения комфортной работы в подпоре

- может крепиться на двух элементах для позиционирования на боковых частях пояса. Такой тип крепления обеспечивает отличное распределение нагрузки на поясной ремень.

- пластиковые протекторы на обоих концах стропа. Они удерживают карабин в правильном положении и защищают строп от истирания;

- строп оснащен подвижным протектором. Он используется для защиты стропа от повреждения о металлоконструкции;

- строп доступен в четырех размерах: 2, 3, 4 и 5 метров. Специальная цветовая маркировка на конце позволяет определить длину стропа;

- сменные стропы доступны в продаже отдельно, как аксессуар;

- выпускается в черном и в желтом цветах;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: нейлон, полиэстер, алюминий

Гарантия: 3 года

Сертификация: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, UKCA

Страна производства: Франция